



## Elko EP - PRI3116

Relais de surveillance de courant 24-230V AC, 24V DC

Code de l'article	PRI3116
GTIN	8595188124928
ETIM	EC001440 - Relais de surveillance de courant
Marque	Elko EP
Poids brut (kg)	0.1
Poids net (kg)	0.1

Avec pinces amovibles	yes
Contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant	yes
Contient une fonction tension continue-surintensité de courant	yes

Délai de retardement du déclenchement max. admissible (s)	10
Délai de retardement du déclenchement min. réglable (s)	0.5
Délai de temporisation du déclenchement max. admissible (s)	10
Délai de temporisation du déclenchement min. réglable (s)	0.5
Fenêtre monophasée possible	yes
Fenêtre triphasée possible	yes
Finition du raccordement électrique	Raccordement par clip
Fonction fenêtre de courant continu	yes
Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	17.6
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs	1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Plage de mesure du courant (maximum) (A)	16
Plage de mesure du courant (minimum) (A)	1.6

Profondeur (mm)	64
Sous-intensité de courant monophasée possible	yes
Sous-intensité de courant triphasée possible	yes
Surintensité de courant monophasée possible	yes
Surintensité de courant triphasée possible	yes
Tension d'alimentation de courant nominal CC (maximum) (V)	24
Tension d'alimentation de courant nominal CC (minimum) (V)	24
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (maximum) (V)	240
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (minimum) (V)	24
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (maximum) (V)	240
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (minimum) (V)	24
Type de tension d'actionnement	CA/CC