



Elko EP - PRI3116

PRI-51 Stroombewakingsrelais 24-230V AC, 24V DC

Artikelcode	PRI3116
GTIN	8595188124928
ETIM	EC001440 - Toestel voor stroombewaking
Merk	Elko EP

1-fase-hysteresis mogelijk	Ja
1-fase-onderstroom mogelijk	Ja
1-fase-overstroom mogelijk	Ja
3-fasen-hysteresis mogelijk	Ja
3-fasen-onderstroom mogelijk	Ja
3-fasen-overstroom mogelijk	Ja
Aantal contacten als maakcontact	1

Aantal contacten als verbreekcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	1
Bevat functie gelijkspanningsonderstroom	Ja
Bevat functie gelijkspanningsoverstroom	Ja
Breedte (mm)	17.6
Diepte (mm)	64
Functie gelijkstroomhysterese	Ja
Hoogte (mm)	90
Maximaal toegestane afvalvertragingstijd (s)	10
Maximaal toegestane opkomvertragingstijd (s)	10
Met afneembare klemmen	Ja
Minimaal instelbare afvalvertragingstijd (s)	0.5
Minimaal instelbare opkomvertragingstijd (s)	0.5
Stroommeetbereik (maximum) (A)	16
Stroommeetbereik (minimum) (A)	1.6
Toegekende stuurvoedingspanning bij AC 50 Hz (maximum) (V)	240
Toegekende stuurvoedingspanning bij AC 50 Hz (minimum) (V)	24

Toegekende stuurvoedingspanning bij AC 60 Hz (maximum) (V)	240
Toegekende stuurvoedingspanning bij AC 60 Hz (minimum) (V)	24
Toegekende stuurvoedingspanning bij DC (maximum) (V)	24
Toegekende stuurvoedingspanning bij DC (minimum) (V)	24
Type spanning voor bekrachtiging	AC/DC
Uitvoering elektrische aansluiting	Termipoint-aansluiting