



## Famatel - 3052-N

### MiniBox Boîte De Dérivation 85x85x39mm noir IP55

Boîtier de dérivation étanche 85 x 85 x 39 mm IP55 en version noire. Couvercle et base en PP/PS, système de fixation externe et entrées préperforées.

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Code de l'article | 3052-N                                              |
| GTIN              | 8429760821670                                       |
| ETIM              | EC002600 - Boîte / boîtier sailli<br>(8_0_EC002600) |
| Marque            | Famatel                                             |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Avec blindage             | Non  |
| Classe de protection (IP) | IP55 |
| Connectable               | Non  |
| Coulable                  | Oui  |
| Couleur                   | Noir |
| Couvercle transparent     | Non  |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Entrée de l'arrière                              | Non        |
| Finition antidéflagrante                         | Non        |
| Finition du couvercle                            | Autre      |
| Fixation du couvercle                            | Encliqueté |
| Forme                                            | Carré      |
| Garnissage                                       | Sans       |
| Installation dans la terre                       | Non        |
| Installation sous l'eau                          | Non        |
| Largeur (mm)                                     | 85         |
| Longueur (mm)                                    | 85         |
| Maintien de fonction                             | Sans       |
| Masse de coulage fournie                         | Non        |
| Matériau                                         | Plastique  |
| Nombre d'entrées                                 | 12         |
| Plombable                                        | Non        |
| Pour Ex-Zone gaz                                 | Sans       |
| Pour poussière Ex-Zone                           | Sans       |
| Profondeur (mm)                                  | 39         |
| Résistant aux intempéries                        | Oui        |
| Sans halogène                                    | Oui        |
| Section de conducteur max.<br>(mm <sup>2</sup> ) | 2.5        |
| Température d'utilisation<br>(maximum) (°C)      | 85         |



|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Température d'utilisation<br>(minimum) (°C) | -25                   |
| Traitement de surface                       | Non traité            |
| Type de montage                             | Universel             |
| Type de traversée de boîtier                | Membrane d'étanchéité |