



Ftg - E50.224.101

Peigne Eurovario à fourches 2-pôles 10mm² 24 mod (L-N)

Le système compact des guides de peigne Eurovario est polyvalent, que ce soit dans la construction d'installations, la construction mécanique ou les installations domestiques. L'assemblage simple et rapide garantit une plus grande efficacité grâce au gain de temps et à la facilité d'installation, là où le câblage conventionnel nécessite jusqu'à 70 % de temps supplémentaire pour la même installation. Les rails en peigne Eurovario sont préfabriqués. Il n'y a donc pas de contamination due au sciage des conducteurs, qui pourrait éventuellement provoquer des courts-circuits indésirables dans la séquence. Cette version bipolaire convient pour une utilisation dans une connexion monophasée (1x230V) et permet l'interconnexion de 24 modules au maximum. Équipés de connecteurs à fourche en cuivre, d'une section de 10 mm² et d'un pas standard de 17,8 mm. Schéma de raccordement selon (L-N), adapté aux disjoncteurs bipolaires.

Code de l'article E50.224.101

GTIN 401884101270

ETIM EC000215 - Peigne de raccordement

Marque Ftg

Adapté au nombre d'appareils 12

Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non





Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui Dimension du pas (mm) 17.8 Finition du raccordement Fourche électrique Isolé Oui Largeur dans les unités de partition 24 2 Nombre de phases 2 Nombre de pôles Section transversale (mm²) 10 Tension de fonctionnement nominale max. Ue (V) 690 Tension nominale de tenue aux



chocs (kV)

4.5