



## Ftg - E52.316.101

### Peigne Eurovario à fourches 3-pôles 16mm<sup>2</sup> 16 mod (L1-L2-L3)

---

Le système compact des guides de peigne Eurovario est polyvalent, que ce soit dans la construction d'installations, la construction mécanique ou les installations domestiques. L'assemblage simple et rapide garantit une plus grande efficacité grâce au gain de temps et à la facilité d'installation, là où le câblage conventionnel nécessite jusqu'à 70 % de temps supplémentaire pour la même installation. Les rails en peigne Eurovario sont préfabriqués, de sorte qu'il n'y a pas de contamination due au sciage des conducteurs, qui pourrait éventuellement provoquer des courts-circuits indésirables dans la séquence. Cette version triphasée convient pour une utilisation dans une connexion triphasée (3x230V) et permet d'interconnecter jusqu'à 16 modules. Équipés de connecteurs à fourche en cuivre, d'une section de 16 mm<sup>2</sup> et d'un pas standard de 17,8 mm. Schéma de raccordement selon (L1-L2-L3), adapté aux disjoncteurs triphasés.

---

Code de l'article	E52.316.101
GTIN	4018841000918
ETIM	EC000215 - Peigne de raccordement
Marque	Ftg

---

Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	Non
Dimension du pas (mm)	17.8



Finition du raccordement électrique	Fourche
Isolé	Oui
Largeur dans les unités de partition	16
Nombre de phases	3
Nombre de pôles	3
Section transversale (mm <sup>2</sup> )	16
Tension de fonctionnement nominale max. Ue (V)	690
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4.5