Ftg - E57.424.101

Peigne Eurovario à fourches 4-pôles 16mm² 24 mod (L1+N-L2+N-L3+N)

Le système compact des guides de peigne Eurovario est polyvalent, que ce soit dans la construction d'installations, la construction mécanique ou les installations domestiques. L'assemblage simple et rapide garantit une plus grande efficacité grâce au gain de temps et à la facilité d'installation, là où le câblage conventionnel nécessite jusqu'à 70 % de temps supplémentaire pour la même installation. Les rails en peigne Eurovario sont préfabriqués, de sorte qu'il n'y a pas de contamination due au sciage des conducteurs, qui pourrait éventuellement provoquer des courts-circuits indésirables dans la séquence. Cette version à 4 pôles convient pour une utilisation dans une connexion quadriphasée (3x400V+N) et permet l'interconnexion de 24 modules au maximum. Équipés de connecteurs à fourche en cuivre, d'une section de 16 mm² et d'un pas standard de 17,8 mm. Schéma de raccordement selon (L1+N-L2+N-L3+N), adapté aux disjoncteurs à 4 pôles.

Code de l'article	E57.424.101
ETIM	EC000215 - Peigne de raccordement
Marque	Ftg

Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire	Oui
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	Oui

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Courant permanent nominal Iu (A)	80
Dimension du pas (mm)	17.8
Finition du raccordement électrique	Fourche
Isolé	Oui
Largeur dans les unités de partition	24
Longueur (m)	212
Nombre de phases	3
Nombre de pôles	4
Section transversale (mm²)	16
Tension de fonctionnement nominale max. Ue (V)	690
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4.5