



Ftg - KVIAC12150YG



KL- 1-Pôles- Cu/AL- 25-150mm². 315/250 A- 2/2- Vert/Jaune

Code de l'article	KVIAC12150YG
GTIN	4018841987189
ETIM	EC001283 - Borne traversante
Marque	Ftg
Poids brut (kg)	0.2
Poids net (kg)	0.2

Couleur	Vert/jaune
Courant assigné In (A)	320
Dimension parallèle à l'extérieur de la plaque de montage (mm)	54
Dimension perpendiculaire à l'extérieur de la plaque de montage (mm)	84



Finition raccordement électrique 1	Borne à vis
Finition raccordement électrique 2	Borne à vis
Largeur/dimension (mm)	50.9
Matériau du corps isolant	Autre
Nombre de positions de serrage par pôle	4
Nombre de pôles	1
Position de raccordement	Latéral
Section de conducteur connectable monofilaire (maximum) (mm ²)	150
Section de conducteur connectable monofilaire (minimum) (mm ²)	25
Section de conducteur connectable multifilaire (maximum) (mm ²)	150
Section de conducteur connectable multifilaire (minimum) (mm ²)	25
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (maximum) (mm ²)	120
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (minimum) (mm ²)	25





Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (maximum) (mm ²)	150
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (minimum) (mm ²)	25
Tension assignée (V)	1000
Type de montage	Profilé chapeau 35 mm

