



Ftg - KVIAC12150YG



KL- 1-polig- Cu/AL- 25-150mm². 315/250 A- 2/2- Groen/Geel

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Artikelcode | KVIAC12150YG |
| GTIN | 4018841987189 |
| ETIM | EC001283 - Doorvoerklem |
| Merk | Ftg |
| Brutogewicht (kg) | 0.2 |
| Nettogewicht (kg) | 0.2 |

| | |
|---|-----|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (maximum) (mm ²) | 150 |
|---|-----|

| | |
|---|----|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (minimum) (mm ²) | 25 |
|---|----|

| | |
|--|------------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (maximum) (mm ²) | 120 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (minimum) (mm ²) | 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (maximum) (mm ²) | 150 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (minimum) (mm ²) | 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (maximum) (mm ²) | 150 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (minimum) (mm ²) | 25 |
| Aansluitpositie | Zijdelings |
| Aantal klemposities per pool | 4 |
| Aantal polen | 1 |
| Breedte/Rastermaat (mm) | 50.9 |
| Kleur | Groen/geel |
| Maat loodrecht aan buitenkant (mm) | 84 |
| Maat parallel aan buitenkant (mm) | 54 |



| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Materiaal isolatielichaam | Overig |
| Montagewijze | DIN rail 35 mm |
| Toegekende spanning (V) | 1000 |
| Toegekende stroom In (A) | 320 |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |