



Grothe - 94500

McGuard PM-APws Witte kunststoffen opbouw aanwezigheidsmelder, 230 V AC, IP 40

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Artikelcode | 94500 |
| GTIN | 4011459945008 |
| ETIM | EC000133 - Bewegingsmelder volledig |
| Merk | Grothe |
| Brutogewicht (kg) | 0.277 |
| Nettogewicht (kg) | 0.277 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | yes |
| Aanspreekhelderheid (maximum) (lx) | 5 |
| Aanspreekhelderheid (minimum) (lx) | 5 |

| | |
|---|------|
| Aanspreekhelderheid instelbaar | yes |
| Alarmfunctie | no |
| Antibacteriële behandeling | no |
| Bediening op afstand | no |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| C-Belasting | yes |
| Constantlichtregeling | yes |
| Diameter (mm) | 113 |
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 6 |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement | no |
| Gedwongen afschakeling | no |
| Gedwongen inschakeling | no |
| Geschikt voor draadloos | no |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | yes |
| Geschikt voor wandmontage | no |
| Halogeenvrij | yes |
| Hoogte (mm) | 39 |
| HVAC-aansturing | yes |
| Ingang voor nevenunit | no |
| Kleur | Wit |
| Koppelbaar aan netwerk | no |



| | |
|--|--------------------|
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| Materiaal | Kunststof |
| Max. inschakelstroom (A) | 10 |
| Max. nalooptijd (m) | 12 |
| Max. schakelvermogen (VA) | 2300 |
| Maxi. reikwijdte frontaal (m) | 6 |
| Maxi. reikwijdte zijwaarts (m) | 3 |
| Met afstandsbediening | no |
| Met DALI-interface | no |
| Met signaaleenheid | no |
| Min. nalooptijd (s) | 5 |
| Montagewijze | Opbouw |
| Nominale spanning (V) | 230 |
| Onderkruipbeveiliging | yes |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Optimale montagehoogte (m) | 2.4 |
| Overbruggingsschakelaar | no |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Reikwijdte hoek, horizontaal (maximum) (°) | 360 |
| Reikwijdte hoek, horizontaal (minimum) (°) | 360 |
| Scanhoek (°) | 360 |
| Sensortype, opnemertype | Passief infrarood |





| | |
|--|---------------------|
| Spanningstype | AC |
| Temperatuur (maximum) (°C) | 45 |
| Temperatuur (minimum) (°C) | -10 |
| Transparant | no |
| Trappenhuisbewaking | no |
| Uitvoering | Aanwezigheidsmelder |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Vrije dierzone | no |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | no |

