



Grothe - 94501

McGuard PM-EINBws Détecteur de présence intégré en plastique blanc, 230 V AC

| | |
|-------------------|---|
| Code de l'article | 94501 |
| GTIN | 4011459945015 |
| ETIM | EC000133 - Détecteur de mouvement complet |
| Marque | Grothe |
| Poids brut (kg) | 0.257 |
| Poids net (kg) | 0.257 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Adapté pour une transmission sans fil | no |
| Adapté à un montage au plafond | yes |
| Adapté à un montage mural | no |
| Adapté à une charge C | yes |

| | |
|---|-------|
| Angle de balayage (°) | 360 |
| Angle de détection horizontal (maximum) (°) | 360 |
| Angle de détection horizontal (minimum) (°) | 360 |
| Arrêt forcé | no |
| Avec interface DALI | no |
| Avec télécommande | no |
| Avec unité de signal | no |
| Champ de détection de diamètre au sol (m) | 6 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Commandable à distance | no |
| Commande CVC | yes |
| Commutateur de pontage | no |
| Couleur | Blanc |
| Courant de démarrage max. (A) | 10 |
| Diamètre (mm) | 78 |
| Durée de marche max. (m) | 12 |
| Durée de marche min. (s) | 5 |
| Entrée de poste auxiliaire | no |
| Finition de la surface | Mat |
| Fonction d'alarme | no |

| | |
|---|-----------------------|
| Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement | no |
| Fonction de variation avec insert variateur | no |
| Hauteur (mm) | 50 |
| Hauteur de montage optimale (m) | 2.4 |
| Largeur de portée max. (m) | 3 |
| Longueur de portée max. (m) | 6 |
| Luminosité de déclenchement (maximum) (lx) | 5 |
| Luminosité de déclenchement (minimum) (lx) | 5 |
| Luminosité de déclenchement ajustable | yes |
| Matériau | Plastique |
| Mise en marche forcée | no |
| Modèle | Détecteur de présence |
| Numéro RAL (équivalent) | 9010 |
| Percée pour animaux | no |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 35 |
| Protection au ras du mur | yes |
| Puissance de coupure max. (VA) | 2300 |



| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Qualité du matériau | Thermoplastique |
| Régulation de la lumière constante | yes |
| Réticulable | no |
| Sans halogène | yes |
| Sensibilité de réponse ajustable | yes |
| Surveillance de cage d'escalier | no |
| Température (maximum) (°C) | 45 |
| Température (minimum) (°C) | -10 |
| Tension nominale (V) | 230 |
| Traitement antibactérien | no |
| Traitement de surface | Non traité |
| Transparent | no |
| Type de capteur | Infrarouge passif |
| Type de montage | Encastré |
| Type de raccordement | Borne à vis |
| Type de tension | CA |

