



Grothe - 94503

McGuard PM-AP HR Détecteur de mouvement apparent en plastique blanc, 230 V AC

Code de l'article	94503
GTIN	4011459945039
ETIM	EC000133 - Détecteur de mouvement complet
Marque	Grothe
Poids brut (kg)	0.3
Poids net (kg)	0.3

Adapté pour une transmission sans fil	no
Adapté à un montage au plafond	yes
Adapté à un montage mural	no
Adapté à une charge C	yes

Angle de balayage (°)	360
Angle de détection horizontal (maximum) (°)	360
Angle de détection horizontal (minimum) (°)	360
Arrêt forcé	no
Avec interface DALI	no
Avec télécommande	no
Avec unité de signal	no
Champ de détection de diamètre au sol (m)	16
Classe de protection (IP)	IP54
Commandable à distance	yes
Commande CVC	yes
Commutateur de pontage	no
Couleur	Blanc
Diamètre (mm)	115
Durée de marche max. (m)	30
Durée de marche min. (s)	5
Entrée de poste auxiliaire	no
Finition de la surface	Mat
Fonction d'alarme	no
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	yes



Fonction de variation avec insert variateur	no
Hauteur (mm)	50
Hauteur de montage optimale (m)	10
Longueur de portée max. (m)	10
Luminosité de déclenchement (maximum) (lx)	2000
Luminosité de déclenchement (minimum) (lx)	10
Luminosité de déclenchement ajustable	yes
Matériau	Plastique
Mise en marche forcée	no
Modèle	Détecteur de présence
Nombre de zones de commutation	35
Numéro RAL (équivalent)	9003
Percée pour animaux	no
Protection au ras du mur	yes
Puissance de coupure max. (VA)	2000
Qualité du matériau	Thermoplastique
Régulation de la lumière constante	yes
Réticulable	no





Sans halogène	yes
Sensibilité de réponse ajustable	yes
Surveillance de cage d'escalier	no
Tension nominale (V)	230
Traitement antibactérien	no
Traitement de surface	Non traité
Transparent	no
Type de capteur	Infrarouge passif
Type de montage	Apparent
Type de raccordement	Borne à vis
Type de tension	CA

