

## **Grothe - 94506**

## McGuard DE PB Détecteur de mouvement intégré en plastique blanc

Le «McGuard DE PB» de Grothe est un capteur de mouvement infrarouge à 360 degrés (PIR) (boîte de jonction incluse), avec une portée de 8 mètres. Le boîtier du capteur de mouvement est en plastique et est de couleur blanche. Le capteur convient pour un montage encastré. Alimentation: 220 - 240 V AC. Les dimensions du capteur sont: Ø50 mm, profondeur d'installation 55 mm.

Code de l'article 94506

GTIN 4011459945060

ETIM EC000133 - Détecteur de mouvement complet

Marque Grothe

Adapté pour une transmission

sans fil Non

Adapté à un montage au plafond Oui

Adapté à un montage mural Non

Adapté à une charge C Oui

Angle de balayage (°) 360





Angle de détection horizontal

(maximum) (°)

360

Angle de détection horizontal

(minimum) (°)

360

Arrêt forcé

Non

Avec interface DALI

Non

Avec télécommande

Non

Avec unité de signal

Oui

Champ de détection de diamètre

au sol (m)

8

Classe de protection (IP)

IP20

Commandable à distance

Non

Commande CVC

Non

Commutateur de pontage

Non

Couleur

Blanc

Diamètre (mm)

52

Durée de marche max. (m)

20

Durée de marche min. (s)

30

Finition de la surface

Mat

Fonction d'alarme

Non

Fonction d'apprentissage avec

luminosité de déclenchement

Non

Fonction de variation avec insert

variateur

Non

Hauteur de montage optimale

2.4





Largeur de portée max. (m) 4

Longueur de portée max. (m) 8

Luminosité de déclenchement

(maximum) (lx) 1000

Luminosité de déclenchement

(minimum) (lx)

Luminosité de déclenchement

ajustable Oui

Matériau Plastique

Modèle Détecteur de mouvement

5

Nombre de zones de

commutation 35

Numéro RAL (équivalent) 9003

Percée pour animaux Non

Profondeur (mm) 68

Profondeur d'encastrement (mm) 35

Protection au ras du mur Oui

Puissance de coupure max. (VA) 2000

Qualité du matériau Thermoplastique

Régulation de la lumière

constante Oui

Réticulable Non

Sans halogène Oui

Sensibilité de réponse ajustable Oui

Surveillance de cage d'escalier Non

Température (maximum) (°C) 40





Température (minimum) (°C) -20

Tension nominale (V) 230

Traitement antibactérien Non

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Type de capteur Infrarouge passif

Type de montage Encastré

Type de raccordement Borne à vis

Type de tension CA

