



Grothe - 94510

McGuard mini wit 110°

Artikelcode	94510
GTIN	4011459945107
ETIM	EC000133 - Bewegingsmelder volledig
Merk	Grothe
Brutogewicht (kg)	0.211
Nettogewicht (kg)	0.211

Aansluitwijze	Schroefklem
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	yes
Aanspreekhelderheid (maximum) (lx)	2
Aanspreekhelderheid (minimum) (lx)	2



Aanspreekhelderheid instelbaar	yes
Alarmfunctie	no
Antibacteriële behandeling	no
Bediening op afstand	no
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Breedte (mm)	64
C-Belasting	yes
Constantlichtregeling	yes
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Diepte (mm)	87
Dimfunctie met dimmerbasiselement	no
Frequentie (maximum) (MHz)	50
Frequentie (minimum) (MHz)	50
Gedwongen afschakeling	no
Gedwongen inschakeling	no
Geschikt voor draadloos	no
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	no
Geschikt voor wandmontage	yes
Halogeenvrij	yes
Hoogte (mm)	98
HVAC-aansturing	yes



Ingang voor nevenunit	no
Kleur	Wit
Koppelbaar aan netwerk	no
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
Max. inschakelstroom (A)	10
Max. nalooptijd (m)	12
Max. schakelvermogen (VA)	1000
Maxi. reikwijdte frontaal (m)	12
Maxi. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Met afstandsbediening	no
Met DALI-interface	no
Met signaaleenheid	no
Min. nalooptijd (s)	5
Montagewijze	Opbouw
Nominale spanning (V)	230
Onderkruipbeveiliging	yes
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Overbruggingsschakelaar	no
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9003
Reikwijdte hoek, horizontaal (maximum) (°)	110



Reikwijdte hoek, horizontaal (minimum) (°)	110
Scanhoek (°)	110
Sensortype, opnemertype	Passief infrarood
Spanningstype	AC
Temperatuur (maximum) (°C)	45
Temperatuur (minimum) (°C)	-10
Transparant	no
Trappenhuisbewaking	no
Uitvoering	Bewegingsmelder
Uitvoering oppervlakte	Mat
Vrije dierzone	no
Zelfleerfunctie voor aanspreekbaarheid	no

