



Grothe - 94520

McGuard HF EB Détecteur de mouvement intégré en plastique blanc, 230V AC, IP 40

Code de l'article	94520
GTIN	4011459945206
ETIM	EC000133 - Détecteur de mouvement complet
Marque	Grothe
Poids brut (kg)	0.3
Poids net (kg)	0.3

Adapté pour une transmission sans fil	no
Adapté à un montage au plafond	yes
Adapté à un montage mural	yes
Adapté à une charge C	yes

Angle de balayage (°)	360
Angle de détection horizontal (maximum) (°)	180
Angle de détection horizontal (minimum) (°)	180
Arrêt forcé	no
Avec interface DALI	no
Avec télécommande	no
Avec unité de signal	no
Champ de détection de diamètre au sol (m)	10
Classe de protection (IP)	IP20
Commandable à distance	no
Commande CVC	no
Commutateur de pontage	no
Couleur	Blanc
Durée de marche max. (m)	20
Durée de marche min. (s)	30
Finition de la surface	Mat
Fonction d'alarme	no
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	no
Fonction de variation avec insert variateur	no
Fréquence (maximum) (MHz)	5800

Fréquence (minimum) (MHz)	5800
Hauteur (mm)	90
Hauteur de montage optimale (m)	2.4
Largeur (mm)	52
Largeur de portée max. (m)	5
Longueur de portée max. (m)	8
Luminosité de déclenchement (maximum) (lx)	2000
Luminosité de déclenchement (minimum) (lx)	5
Luminosité de déclenchement ajustable	yes
Matériau	Plastique
Modèle	Détecteur de mouvement
Numéro RAL (équivalent)	9003
Percée pour animaux	no
Profondeur (mm)	27
Protection au ras du mur	yes
Puissance de coupure max. (VA)	1000
Qualité du matériau	Thermoplastique
Régulation de la lumière constante	yes
Réticulable	no



Sans halogène	yes
Sensibilité de réponse ajustable	yes
Surveillance de cage d'escalier	no
Tension nominale (V)	230
Traitement antibactérien	no
Traitement de surface	Non traité
Transparent	no
Type de capteur	Haute fréquence
Type de montage	Autre
Type de raccordement	Borne à vis
Type de tension	CA

