



## Grothe - 94533

### McGuard Professional BM120sw Détecteur de mouvement apparent en plastique noir

---

Le «McGuard professional BM120sw» de Grothe est un capteur de mouvement infrarouge à 120 degrés (PIR) pour une large gamme d'options d'installation, avec une portée de 12 mètres. Le boîtier du capteur de mouvement est en plastique et est de couleur noire. Le capteur convient au montage en surface. Alimentation: 230 V AC. Les dimensions du capteur sont: 84 x 78 x 120 mm.

---

Code de l'article	94533
GTIN	4011459945336
ETIM	EC000133 - Détecteur de mouvement complet
Marque	Grothe

---

Adapté pour une transmission sans fil	Non
Adapté à un montage au plafond	Non
Adapté à un montage mural	Oui
Adapté à une charge C	Oui
Angle de balayage (°)	120



Angle de détection horizontal (maximum) (°)	120
Angle de détection horizontal (minimum) (°)	120
Arrêt forcé	Non
Avec interface DALI	Non
Avec télécommande	Non
Avec unité de signal	Non
Champ de détection de diamètre au sol (m)	12
Classe de protection (IP)	IP55
Commandable à distance	Non
Commande CVC	Oui
Commutateur de pontage	Non
Couleur	Noir
Courant de démarrage max. (A)	10
Durée de marche max. (m)	20
Durée de marche min. (s)	3
Entrée de poste auxiliaire	Non
Finition de la surface	Mat
Fonction d'alarme	Non
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Non
Fonction de variation avec insert variateur	Non
Fréquence (maximum) (MHz)	50

Fréquence (minimum) (MHz)	50
Hauteur (mm)	78
Hauteur de montage optimale (m)	3
Largeur (mm)	84
Largeur de portée max. (m)	6
Longueur de portée max. (m)	12
Luminosité de déclenchement (maximum) (lx)	2
Luminosité de déclenchement (minimum) (lx)	2
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui
Matériau	Plastique
Modèle	Détecteur de mouvement
Numéro RAL (équivalent)	9010
Percée pour animaux	Non
Plage de rotation du capteur, horizontale (maximum) (°)	160
Plage de rotation du capteur, horizontale (minimum) (°)	160
Profondeur (mm)	120
Protection au ras du mur	Oui
Puissance de coupure max. (VA)	1000
Qualité du matériau	Thermoplastique
Régulation de la lumière constante	Oui



Réticulable	Non
Sans halogène	Oui
Sensibilité de réponse ajustable	Oui
Surveillance de cage d'escalier	Non
Température (maximum) (°C)	45
Température (minimum) (°C)	-10
Tension nominale (V)	230
Traitement antibactérien	Non
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Type de capteur	Infrarouge passif
Type de montage	Apparent
Type de raccordement	Borne à vis
Type de tension	CA