



Grothe - 94536

McGuard professional BM240iws Witte kunststoffen opbouw bewegingssensor,
IP 55

Artikelcode	94536
GTIN	4011459945367
ETIM	EC000133 - Bewegingsmelder volledig
Merk	Grothe
Brutogewicht (kg)	0.341
Nettogewicht (kg)	0.341

Aansluitwijze	Schroefklem
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	yes
Aanspreekhelderheid (maximum) (lx)	2
Aanspreekhelderheid (minimum) (lx)	2



Aanspreekhelderheid instelbaar	yes
Alarmfunctie	no
Antibacteriële behandeling	no
Bediening op afstand	yes
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Breedte (mm)	84
C-Belasting	yes
Constantlichtregeling	yes
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Diepte (mm)	120
Dimfunctie met dimmerbasiselement	no
Frequentie (maximum) (MHz)	50
Frequentie (minimum) (MHz)	50
Gedwongen afschakeling	no
Geschikt voor draadloos	no
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	no
Geschikt voor wandmontage	yes
Halogeenvrij	yes
Hoogte (mm)	78
HVAC-aansturing	yes
Ingang voor nevenunit	no



Kleur	Wit
Koppelbaar aan netwerk	no
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
Max. inschakelstroom (A)	10
Max. nalooptijd (m)	15
Max. schakelvermogen (VA)	1000
Maxi. reikwijdte frontaal (m)	12
Maxi. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Met afstandsbediening	yes
Met DALI-interface	no
Met signaaleenheid	no
Min. nalooptijd (s)	3
Montagewijze	Opbouw
Nominale spanning (V)	230
Onderkruipbeveiliging	yes
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Optimale montagehoogte (m)	3
Overbruggingsschakelaar	no
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Reikwijdte hoek, horizontaal (maximum) (°)	240
Reikwijdte hoek, horizontaal (minimum) (°)	240



Scanhoek (°)	240
Sensortype, opnemertype	Passief infrarood
Spanningstype	AC
Temperatuur (maximum) (°C)	45
Temperatuur (minimum) (°C)	-10
Transparant	no
Trappenhuisbewaking	no
Uitvoering	Bewegingsmelder
Uitvoering oppervlakte	Mat
Vrije dierzone	no
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	no
Zwenkbereik sensor, horizontaal (maximum) (°)	160
Zwenkbereik sensor, horizontaal (minimum) (°)	160

