



Grothe - 94552

McGuard projecteur halo 400W

McGuard projecteur halo 400W, aluminium vis en acier inoxydable polycarbonate verre de sécurité classe I
B=largeur, D/T=épaisseur ,H= hauteur

Code de l'article	94552
GTIN	4011459945527
ETIM	EC001744 - Projecteur
Marque	Grothe

Adapté au système de câbles	Non
Adapté à un montage au plafond	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage par serrage	Non

Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Avec capteur de lumière	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Couleur de la lumière	Jaune
Couleur du boîtier	Gris
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Réflecteur	Très brillant
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage phase descendante	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Section de conducteur connectable (maximum) (mm ²)	2.5
Section de conducteur connectable (minimum) (mm ²)	2.5
Source lumineuse	Lampe halogène haute tension
Surface brossée	Non
Tension nominale (maximum) (V)	240
Tension nominale (minimum) (V)	220
Traitement de surface	Autre
Type de raccordement	Borne à vis
Type de tension	CA