



Grothe - 94560

McGuard LED RL692HV ws LED-schijnwerper met bewegingsmelder, 220-240V AC (50Hz)

Artikelcode	94560
GTIN	4011459945602
ETIM	EC001744 - Spot/schijnwerper
Merk	Grothe
Brutogewicht (kg)	0.4
Nettogewicht (kg)	0.4

Aansluitbare geleiderdoorsnede (maximum) (mm ²)	2.5
---	-----

Aansluitbare geleiderdoorsnede (minimum) (mm ²)	2.5
---	-----

Aansluitwijze	Schroefklem
---------------	-------------

Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Beschermingsklasse	II
Breedte (mm)	150
Dimmer 0-10 V	no
Dimmer 1-10 V	no
Dimmer afhankelijk van de besturing	no
Dimmer DALI	yes
Dimmer DMX	no
Dimmer DSI	no
Dimmer fabrikantspecifiek	no
Dimmer faseaansnijding	no
Dimmer faseafsnijding	no
Dimmer GPRS	no
Dimmer LineSwitch	no
Dimmer met drukknop	no
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	no
Dimmer netspanningmodulatie	no
Dimmer programmeerbaar	no
Dimmer RF	no
Dimmer Sine Wave Reduction	no

Dimmer Touch and Dim	no
Dimmer Zigbee	no
Effectieve lichtstroom (lm)	1200
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Geborsteld oppervlak	no
Geschikt voor aanbouw	no
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	no
Geschikt voor inbouwmontage	no
Geschikt voor kabelsysteem	no
Geschikt voor klemmontage	no
Geschikt voor pendelophanging	no
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	no
Geschikt voor podium-/vloermontage	no
Geschikt voor spantenmontage(?)	no
Geschikt voor stroomrailmontage	no
Hoogte/diepte (mm)	110
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	no
Kleur behuizing	Grijs

Kleurtemperatuur (maximum) (°K)	5000
Kleurtemperatuur (minimum) (°K)	5000
Lengte (m)	180
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (maximum) (lm)	1200
Lichtstroom (minimum) (lm)	1200
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Materiaal afdekking	Overig
Materiaal behuizing	Kunststof
Met bewegingssensor	yes
Met lichtbron	yes
Met lichtsensor	yes
Nominale spanning (maximum) (V)	240
Nominale spanning (minimum) (V)	220
Oppervlaktebescherming	Overig
Reflector	Wit
Regeling inbegrepen	no
Spanningstype	AC



Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Systeemvermogen, systeemprestaties (W)	16
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Zonder dimfunctie	yes