OCS - 33.90.004

VELOX 2.0® - couvercle à charnière avec bord de tapis en plastique - 4x GST18i3® + 8x découpe de données (15x19.6mm)

La boîte de sol VELOX© 2.0 type 32 mm est idéale pour les projets de rénovation. Avec sa hauteur d'insertion unique de 32 millimètres, la boîte de sol peut être installée dans presque toutes les chapes de ciment. Les bandes d'ancrage, équipées de quatre boulons de réglage de la hauteur, facilitent grandement l'installation. L'emballage comprend également un couvercle de coulée temporaire. La boîte de sol comporte deux compartiments séparés pour le 230V et les données. Il y a 4 sections de châssis Gst18i3. Entièrement précâblé, 2,5 mm², sans halogène. Le panneau de données peut accueillir jusqu'à 8 connecteurs de données. La taille standard du connecteur de données est de 15 x 19,6 mm. Cette version est dotée d'un couvercle à charnière en plastique avec un insert de 4 mm pour la moquette ou le marmoléum, par exemple.

Code de l'article	33.90.004
GTIN	8719322739483
ETIM	EC000024 - Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol
Marque	OCS

Adapté à un double fond	Non
Adapté à un fond rentrant	Non

Adapté à un nettoyage humide	Non
Adapté à une utilisation extérieure	Non
Adapté à une utilisation intérieure	Oui
Avec sortie de câble dans le couvercle	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui
Cadre de protection de revêtement de sol	Oui
Classe de protection (IP)	IP20
Convient aux sols dans salles informatiques	Non
Finition du couvercle	Carré
Installation sur du béton	Oui
Largeur dimension d'encastrement (mm)	252
Largeur dimension extérieure (cm)	252
Longueur dimension d'encastrement (mm)	282
Longueur dimension extérieure (mm)	252
Matériau du boîtier	Acier
Matériau du couvercle	Plastique
Nombre d'entrées	16
Nombre de boîtes d'encastrement	4

Nombre de prises avec contact de terre	0
Numéro RAL	7024
Profondeur d'encastrement min. (mm)	33.5
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol (mm)	3
Protection de surface du boîtier	Étamé
Traitement de la surface du couvercle	Non traité