



## OCS - 33.90.036

### VELOX® MINI 75mm - deksel voor parket/tegel – 2x UTE + 1x leeg (uitsparing 45x45mm)

---

De instortvloerdozen uit de VELOX® MINI reeks met een instortdiepte van 75mm zijn veelzijdig en compact. Dankzij de verschillende deksels (RVS of eigen vloerbekleding) gaat de vloerdoos opvallend onopvallend in een ruimte op. Elk type deksel bevat drie kabeldoorvoeren die ruim voldoende zijn voor afgaande bekabeling. In de hoeken van het stevig sendzimir gecoate binnenwerk met afbreekrand zijn 4 instelboutjes aanwezig. Deze kunnen in hoogte worden gesteld, zodat eventuele oneffenheden in de vloer kunnen worden opgevangen. Deze VELOX® MINI uitvoering met deksel voor parket of tegel is volledig voorbedraad en wordt geleverd met 2 penaarde stopcontacten en 1 module uitsparing (45x45mm).

---

Artikelcode	33.90.036
GTIN	8719322739568
ETIM	EC000024 - Inbouwtoestel voor ondergrondse montage/Vloerinbouwtoestel
Merk	OCS

---

Aantal apparaatbekers	2
Aantal contactdozen met randaarde	2
Aantal invoeren	2

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermkader vloerbedekking	Nee
Breedte buitenmaat (cm)	150
Breedte inbouwmaat (mm)	125
Geschikt voor binnentoepassingen	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	Nee
Geschikt voor dubbele vloer	Nee
Geschikt voor holle vloer	Nee
Geschikt voor natte reiniging	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor vloeren in computerruimtes	Nee
Lengte buitenmaat (mm)	125
Lengte inbouwmaat (mm)	180
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deksel	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Met kabeluitgang in deksel	Ja
Mini. inbouwdiepte (mm)	75
Oppervlaktebescherming behuizing	Verzinkt
Oppervlaktebescherming deksel	Geanodiseerd/geëloxeerd
Uitvoering deksel, paneel	Rechthoekig



**VANDER ELST**  
connecting solutions

**Vander Elst NV**  
Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
info@vanderelst.be

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)  
Follow us on   



**VANDER ELST**  
connecting solutions