OCS - 33.92.162

SERVICEBOX 3.0® - couvercle en acier inoxydable avec profondeur d'insertion de 15 mm - avec rebord - 2x UTE

La boîte de sol Servicebox® est une solution polyvalente grâce à ses quatre boîtiers sendzimir différents comportant de un à quatre modules. Avec un peu d'adaptation, elle convient aussi bien aux espaces creux qu'aux sols en place (hauteur 60-75 mm). Les connexions 230V sont livrées entièrement pré-câblées. Grâce aux différents couvercles, il y en a toujours un qui s'adapte à l'intérieur. Qu'il s'agisse d'un couvercle élégant en acier inoxydable ou de couvercles avec des incrustations pour votre propre finition de sol. Tout est possible. La Servicebox® 3.0 d'OCS est utilisée aussi bien par les entreprises que par les particuliers. Cette boîte de service est équipée de 2 prises de terre, d'un couvercle en acier inoxydable avec une profondeur d'insertion de 15 mm pour votre propre finition de sol et d'un bord surélevé.

Code de l'article	33.92.162
GTIN	8719322739650
ETIM	EC000024 - Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol
Marque	OCS

Adapté à un double fond	Oui
Adapté à un fond rentrant	Oui

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Adapté à un nettoyage humide	Non
Adapté à une utilisation extérieure	Non
Adapté à une utilisation intérieure	Oui
Avec sortie de câble dans le couvercle	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui
Cadre de protection de revêtement de sol	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Convient aux sols dans salles informatiques	Oui
Finition du couvercle	Rectangulaire
Installation sur du béton	Oui
Largeur dimension d'encastrement (mm)	133
Largeur dimension extérieure (cm)	165
Longueur dimension d'encastrement (mm)	189
Longueur dimension extérieure (mm)	102
Matériau du boîtier	Acier
Matériau du couvercle	Acier inoxydable
Nombre d'entrées	4
Nombre de boîtes d'encastrement	2

Nombre de prises avec contact de terre	2
Profondeur d'encastrement min. (mm)	93
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol (mm)	15
Protection de surface du boîtier	Étamé
Traitement de la surface du couvercle	Anodisé/oxydé