



Openers and closers - OC2003



Série 2 - Serrure électrique asymétrique (DIN L) standard hold-open (6-14V AC/DC)

Serrure électrique de série 2, disponible pour les portes DIN droite ou gauche. Avec une large gamme de fonctions et de tensions, ces serrures électriques déverrouillent rapidement les portes standard avec une faible consommation d'énergie. Cette série se caractérise par une résistance à la rupture de 3500N et une résistance à la force dynamique de 4400N. De plus, la connexion est non polarisée, ce qui rend l'installation sûre et pratique. Conception asymétrique (Din gauche) avec fonction de maintien en position ouverte standard (Fail-secure). Fonctionne avec une tension de 6-14V AC/DC. Peut être utilisé en option avec une plaque frontale L03.

Code de l'article	OC2003
GTIN	8431922085653
ETIM	EC000367 - Gâche électrique
Marque	Openers and closers

Assemblage	Élément de cadre
Avec déverrouillage mécanique	Non
Avec gâche	Non



Avec signal de retour	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Contact à impulsion	Oui
Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	21
Loquet d'ouverture de porte réglable	Non
Mode de travail	Courant de travail
Modèle	Ouvre-porte standard
Position d'encastrement	Vertical
Profondeur (mm)	28
Protégé contre l'eau	Non
Sens d'ouverture selon DIN	Gauche
Tension (maximum) (kV)	14
Tension (minimum) (kV)	6
Type de construction	Asymétrique
Type de courant	CA/CC
Type de déverrouillage	Modèle standard
Type de loquet	Loquet standard
Type de montage	Encastré



VANDER ELST
connecting solutions

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions