Openers and closers - OC5013

Série 5U - Serrure électrique standard hold-open + déverrouillage (10-24V AC/DC- 12V DC 100%) avec guide du pêne

La serrure électrique ultra compacte de la série 5U a une épaisseur de seulement 16 mm, ce qui en fait la meilleure solution pour l'installation dans des profilés étroits en aluminium, en PVC ou en bois. Installation pratique et polyvalente grâce à sa large plage de tension. Endurance garantie de 200 000 cycles. Conception symétrique avec fonction standard de maintien en position ouverte et de déverrouillage (Fail-secure), avec guide de verrouillage. Fonctionne sur une tension de 10-24V AC/DC ou 100% 12V DC. Peut être utilisé en option avec une plaque frontale L95.

Code de l'article	OC5013
GTIN	8431922112892
ETIM	EC000367 - Gâche électrique
Marque	Openers and closers

Avec déverrouillage mécanique	Oui
Avec gâche	Non
Avec signal de retour	Oui

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Contact à impulsion	Oui
Hauteur (mm)	75.1
Largeur (mm)	21.2
Loquet d'ouverture de porte réglable	Oui
Mode de travail	Courant de travail
Modèle	Ouvre-porte standard
Position d'encastrement	Vertical
Pour glissière de pêne demi-tour	Non
Profondeur (mm)	28
Sens d'ouverture selon DIN	Gauche/droite
Tension (maximum) (kV)	24
Tension (minimum) (kV)	10
Type de construction	Autre
Type de courant	CA/CC
Type de loquet	Loquet standard
Type de montage	Encastré