

Openers and closers - OC5024



Série 5UW - Serrure électrique étanche à l'eau fonctionnement inverse (22-28V AC/DC-24V DC 100%)

La serrure électrique ultra compacte et étanche de la série 5UW a une épaisseur de seulement 16 mm, ce qui en fait la meilleure solution pour l'installation dans des profilés étroits en aluminium, en PVC ou en bois. Version étanche avec indice de protection IP68. Installation pratique et polyvalente grâce à la large plage de tension. Endurance garantie de 200 000 cycles. Version symétrique avec fonctionnement inversé (Fail-safe). Fonctionne sur une tension de 22-28V AC/Dcor 100% 24V DC. Peut être utilisé en option en combinaison avec une plaque frontale L68.

Code de l'article OC5024

GTIN 8431922113318

ETIM EC000367 - Gâche électrique

Marque Openers and closers

Assemblage Élément de cadre

Avec gâche Non

Avec signal de retour Oui





Compatible avec Amazon Alexa Non

Compatible avec Apple HomeKit Non

Compatible avec Google

Assistant Non

Compatible IFTTT Non

Contact à impulsion Oui

Hauteur (mm) 75.1

Largeur (mm) 21.2

Loquet d'ouverture de porte

réglable Oui

Mode de travail Courant de travail

Modèle Autre

Position d'encastrement Vertical

Pour glissière de pêne demi-tour Non

Profondeur (mm) 28

Protégé contre l'eau Oui

Sens d'ouverture selon DIN Gauche/droite

Tension (maximum) (kV) 28

Tension (minimum) (kV) 22

Type de construction Autre

Type de courant CA/CC

Type de loquet Loquet standard

Type de montage Encastré

