VANDER ELST
connecting solutions

Openers and closers - OC5029

Serie 5UF - Serrure électrique résistant au feu standard (22-28V AC/DC- 24V DC 100%)

Serrure électrique ultra compacte pour portes coupe-feu (8000N) de la série 5UF avec une épaisseur de seulement 16 mm, ce qui en fait la meilleure solution pour l'installation dans des profilés étroits en aluminium, en PVC ou en bois. Installation pratique et polyvalente grâce à sa large plage de tension. Endurance garantie de 200 000 cycles. Conception symétrique avec fonction standard (Fail-secure). Fonctionne sur une tension de 22-28V AC/Dcor 100% 24V DC. Peut être utilisé en option avec une plaque frontale S01.

Code de l'article	OC5029
GTIN	8431922096499
ETIM	EC000367 - Gâche électrique
Marque	Openers and closers

Assemblage	Élément de cadre
Avec gâche	Non
Avec signal de retour	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

VANDER ELST
connecting solutions

Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Contact à impulsion	Oui
Convient pour porte coupe-feu	Oui
Hauteur (mm)	75.1
Largeur (mm)	21.2
Loquet d'ouverture de porte réglable	Oui
Mode de travail	Courant de travail
Modèle	Ouvre-porte standard
Position d'encastrement	Vertical
Pour glissière de pêne demi-tour	Non
Profondeur (mm)	28
Tension (maximum) (kV)	28
Tension (minimum) (kV)	22
Type de construction	Autre
Type de courant	CA/CC
Type de loquet	Loquet standard
Type de montage	Encastré