

Openers and closers - OC5032



Serie 5UF - Elektrisch brandwerend deurslot standaard (10-24V AC/DC- 12V DC 100%) met dagschootgeleider

Series 5UF ultra compact elektrisch deurslot voor branddeuren (8000N) met een dikte van slechts 16mm waarmee het de beste oplossing is voor inbouw in smalle aluminium, PVC of houten profielen. Comfortabele en veelzijdige installatie dankzij de grote spanningsrange. Gegarandeerd uithoudingsvermogen van 200.000 cycli. Symmetrische uitvoering met standaard (Fail-secure) functie met dagschootgeleider. Werkzaam op een 10-24V AC/DC of 100% 12V DC spanning. Optioneel te gebruiken in combinatie met een S95 voorplaat.

Artikelcode	OC5032
GTIN	8431922096451
ETIM	EC000367 - Elektrisch deurslot
Merk	Openers and closers

Bouwvorm	Overig
Breedte (mm)	21.2
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee



Compatible met Google Assistant	Nee
Diepte (mm)	28
Geschiktheid voor brandwerende deuren	Ja
Hoogte (mm)	75.1
Inbouwpositie	Verticaal
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Met slotplaat	Nee
Met terugmelding	Ja
Montagewijze	Inbouw
Pulscontact	Ja
Samenstelling	Chasisdeel, framedeel
Spanning (maximum) (kV)	24
Spanning (minimum) (kV)	10
Type klink	Standaard vergrendeling
Type stroom	AC/DC
Uitvoering	Standaarddeuropener
Vergrendelbare deurklink	Ja
Voor schuifklink	Nee
Werkingswijze	Actieve stroom