



Openers and closers - OC3002



Série 3U - Serrure électrique standard + déverrouillage (10-24 V AC/DC -12VDC 100%)

Serrure universelle de la série 3, qui se veut "moins, c'est plus", plus de fonctionnalités dans un boîtier plus compact. Une gamme de tension plus large et une protection électronique pour éviter les surcharges. Cette série a également une résistance à la rupture de 3500N et peut supporter une force dynamique de 4400N. Conception symétrique avec fonction standard (Fail-secure) et fonction de déverrouillage. Fonctionne sur une tension de 10-24V AC/DC ou 12V DC 100%. Peut être utilisé en option en combinaison avec une plaque frontale L05.

Code de l'article	OC3002
GTIN	8431922105313
ETIM	EC000367 - Gâche électrique (8_0_EC000367)
Marque	Openers and closers

Assemblage	Élément de cadre
Avec gâche	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non



Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Contact à impulsion	Oui
Hauteur (mm)	76.5
Largeur (mm)	21
Loquet d'ouverture de porte réglable	Oui
Mode de travail	Courant de travail
Modèle	Ouvre-porte standard
Position d'encastrement	Vertical
Pour glissière de pêne demi-tour	Non
Profondeur (mm)	29
Sens d'ouverture selon DIN	Gauche/droite
Tension (maximum) (kV)	24
Tension (minimum) (kV)	10
Type de courant	CA/CC
Type de déverrouillage	Modèle standard
Type de loquet	Loquet standard
Type de montage	Encastré