



Openers and closers - OC3006



Série 3U - Serrure électrique fonctionnement inverse (22-28 V AC/DC -24VDC 100%)

Serrure universelle de la série 3, qui se veut "moins, c'est plus", plus de fonctionnalités dans un boîtier plus compact. Une gamme de tension plus large et une protection électronique pour éviter les surcharges. Cette série a également une résistance à la rupture de 3500N et peut supporter une force dynamique de 4400N. Conception symétrique avec fonction d'inversion (Fail-safe). Fonctionne avec une tension de 22-28V AC/DC ou 24V DC 100%. Peut être utilisé en combinaison avec une plaque frontale L05.

| | |
|-------------------|---|
| Code de l'article | OC3006 |
| GTIN | 8431922003640 |
| ETIM | EC000367 - Gâche électrique (8_0_EC000367) |
| Marque | Openers and closers |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Assemblage | Élément de cadre |
| Avec gâche | Non |
| Avec signal de retour | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |



| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Contact à impulsion | Oui |
| Hauteur (mm) | 76.5 |
| Largeur (mm) | 21 |
| Loquet d'ouverture de porte réglable | Oui |
| Mode de travail | Courant de travail |
| Modèle | Ouvre-porte standard |
| Position d'encastrement | Vertical |
| Pour glissière de pêne demi-tour | Non |
| Profondeur (mm) | 29 |
| Sens d'ouverture selon DIN | Gauche/droite |
| Tension (maximum) (kV) | 28 |
| Tension (minimum) (kV) | 22 |
| Type de construction | Autre |
| Type de courant | CA/CC |
| Type de loquet | Loquet standard |
| Type de montage | Encastré |