

Openers and closers - OC5022



Série 5UW - Serrure électrique étanche à l'eau standard hold-open + déverrouillage (10-24V AC/DC- 12V DC 100%)

La serrure électrique ultra compacte et étanche de la série 5UW a une épaisseur de seulement 16 mm, ce qui en fait la meilleure solution pour l'installation dans des profilés étroits en aluminium, en PVC ou en bois. Version étanche avec indice de protection IP68. Installation pratique et polyvalente grâce à la large plage de tension. Endurance garantie de 200 000 cycles. Conception symétrique avec fonction standard de maintien en position ouverte et de déverrouillage (Fail-secure). Fonctionne sur une tension de 10-24V AC/DC ou 100% 12V DC. Peut être utilisé en option avec une plaque frontale L68.

Code de l'article	OC5022
GTIN	8431923198482
ETIM	EC000367 - Gâche électrique (8_0_EC000367)
Marque	Openers and closers

Assemblage	Élément de cadre
Avec déverrouillage mécanique	Oui
Avec gâche	Non

Avec signal de retour	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Contact à impulsion	Oui
Hauteur (mm)	75.1
Largeur (mm)	21.2
Loquet d'ouverture de porte réglable	Oui
Mode de travail	Courant de travail
Modèle	Ouvre-porte standard
Position d'encastrement	Vertical
Pour glissière de pêne demi-tour	Non
Profondeur (mm)	28
Protégé contre l'eau	Oui
Sens d'ouverture selon DIN	Gauche/droite
Tension (maximum) (kV)	24
Tension (minimum) (kV)	10
Type de construction	Autre
Type de courant	CA/CC
Type de loquet	Loquet standard
Type de montage	Encastré



VANDER ELST
connecting solutions

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions