# Raytech - 100004-FIRE

## Magic Joint 4-FIRE Joint droit avec isolant de remplissage de type Magic Gel

Particulièrement indiqués en cas d'installations dans les lieux à haut risque d'incendie : les types droits et dérivés conservent les caractéristiques électriques et de scellement de la ligne Magic conventionnel, susmentionnées, mais ajoutent les propriétés d'auto-extinction ainsi que la faible émission de fumées et gaz toxiques et corrosifs et l'absence d'allogènes, conformément aux principales règlementations internationales.

| | |
|---|---|
| Code de l'article | 100004-FIRE |
| ETIM | EC001169 - Manchon de réduction / de raccordement |
| Marque | Raytech |

| | |
|---|---|
| Accessoires de connexion | Sans |
| Adapté à | Autre |
| Avec blindage concentrique | Non |
| Avec conducteur de protection | Oui |
| Homologation du secteur minier | Non |
| Matériau isolant | Plastique |

| | |
|---|---|
| Modèle | Gel |
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Pour connexion à du papier à l'aide de câbles dotés d'une isolation en plastique | Oui |
| Sans halogène | Non |
| Section nominale du conducteur (maximum) (mm²) | 4 |
| Section nominale du conducteur (minimum) (mm²) | 1.5 |
| Tension de commutation U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |

**Vander Elst NV**
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on