



## Raytech - 100004MAG

### Magic Joint 240 Joint droit avec isolant de remplissage de type Magic Gel

---

Joints pour câbles extrudés F(R)G7OR 0.6/1 kV. Faciles à installer, ils sont composés de deux demi-coquilles en plastique incassable, à remplir avec l'isolant bi-composant atoxique à réticulation rapide sans date limite, de type Magic Gel. Adaptés pour une installation en regards, caniveaux ou directement enterrés ou immergés. Atoxiques, sûrs, légers et ré-accessibles, grâce à la souplesse de l'isolant, ils peuvent absorber les chocs externes sans se fissurer.

---

Code de l'article	100004MAG
ETIM	EC001169 - Manchon de réduction / de raccordement
Marque	Raytech

---

Accessoires de connexion	Sans
Adapté à	Autre
Avec blindage concentrique	Non
Avec conducteur de protection	Oui
Homologation du secteur minier	Non



Matériau isolant	Plastique
Modèle	Gel
Nombre de conducteurs	4
Pour connexion à du papier à l'aide de câbles dotés d'une isolation en plastique	Non
Sans halogène	Oui
Section nominale du conducteur (maximum) (mm <sup>2</sup> )	240
Section nominale du conducteur (minimum) (mm <sup>2</sup> )	120
Tension de commutation U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV