Raytech - 100095MAG

Magic Joint Y95 Joint dérivé avec isolant de remplissage de type Magic Gel

Joints pour câbles extrudés F(R)G7OR 0.6/1 kV. Faciles à installer, ils sont composés de deux demi-coquilles en plastique incassable, à remplir avec l'isolant bi-composant atoxique à réticulation rapide sans date limite, de type Magic Gel. Adaptés pour une installation en regards, caniveaux ou directement enterrés ou immergés. Atoxiques, sûrs, légers et ré-accessibles, grâce à la souplesse de l'isolant, ils peuvent absorber les chocs externes sans se fissurer.

Code de l'article	100095MAG
ETIM	EC001170 - Kit de raccordement et de dérivation
Marque	Raytech

Accessoires de connexion	Sans
Adapté à	Autre
Diamètre du câble principal (maximum) (mm)	43
Diamètre du câble principal (minimum) (mm)	23

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen
T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be
www.vanderelst.be
Follow us on

Diamètre du câble secondaire (maximum) (mm)	33
Diamètre du câble secondaire (minimum) (mm)	18
Homologation du secteur minier	Non
Modèle	Gel
Nombre de conducteurs	4
Sans halogène	Oui
Section nominale du conducteur câble principal (maximum) (mm^2)	95
Section nominale du conducteur câble principal (minimum) (mm^2)	25
Section nominale du conducteur câble secondaire (maximum) (mm^2)	50
Section nominale du conducteur câble secondaire (minimum) (mm^2)	10
Tension de commutation U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Type	Branchement Y