Raytech - 5038106035

LST-TEC-GV- 3/1.5 7M PAR BOITE

Gel silicone bi-composant isolant, scellant, ré-accessible à réticulation rapide pour un usage dans des installations téléphoniques, des interphones et pour la protection de LED et d'écran. Formulé particulièrement pour la résistance aux UV. Adapté aux installations "de surface". Idéal pour les installations d'interphones. Type d'emballage: Sachet monodose bi-composant.

Code de l'article	5038106035
GTIN	8050040860784
ETIM	EC000217 - Gaine thermorétractable
Marque	Raytech

Avec adhésif intérieur	Oui
Couleur	Vert/jaune
Diamètre interne après rétrécissement (mm)	1.5
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)	3

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen
T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be
www.vanderelst.be
Follow us on

Diamètre nominal en pouces	Autre
Homologation UL	Oui
Imprimable	Oui
Longueur (m)	7
Matériau	Polyoléfine (PO-X)
Modèle	À paroi mince
Sans halogène	Oui
Section nominale (maximum) (mm²)	3.15
Section nominale (minimum) (mm²)	3.28
Taux de rétrécissement	2:1
Température de fonctionnement (maximum) (°C)	120
Température de fonctionnement (minimum) (°C)	-55
Transparent	Oui
Type	Rétrécissable à chaud
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)	0.51