

## Raytech - 700000-029



Ray-fasc N 26/200 2,6x200 pack of 100PCS) / Cable ties

---

Ray-fasc N 26/200 2,6x200 (pack of 100 PCS) / Kabelbinders

---

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Artikelcode | 700000-029                   |
| GTIN        | 8032853655290                |
| ETIM        | EC000046 - Kabelbinder/Strap |
| Merk        | Raytech                      |

---

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Banddikte (mm)                           | 1.1                 |
| Bandlengte (mm)                          | 200                 |
| Bandsluiting                             | Kunststoflipje/-nok |
| Bedrijfstemperatuurbereik (maximum) (°C) | 85                  |
| Bedrijfstemperatuurbereik (minimum) (°C) | -40                 |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Brandbaarheidsklasse<br>isolatiemateriaal conform UL 94 | V2                 |
| Breedte band (mm)                                       | 2.6                |
| Fluorescerend                                           | Nee                |
| Halogeenvrij                                            | Ja                 |
| Heropenbare sluiting                                    | Nee                |
| Kleur                                                   | Zwart              |
| Kwaliteitsklasse                                        | Polyamide          |
| Materiaal                                               | Kunststof          |
| Maxi. bundeldiameter (mm)                               | 52                 |
| MIL-toelating                                           | Nee                |
| Minimale treksterkte (N)                                | 22.44              |
| Montagetemperatuur (maximum)<br>(°C)                    | 60                 |
| Montagetemperatuur (minimum)<br>(°C)                    | -10                |
| Oppervlaktebescherming                                  | Geen (onbehandeld) |
| Soort bevestiging                                       | Zonder             |
| Tekststrook                                             | Zonder             |
| Transparant                                             | Nee                |
| Uitvoering                                              | Binnenvertand      |
| UL-toelating                                            | Nee                |
| UV-stabil conform ASTM D6779                            | Ja                 |
| VG-toelating                                            | Nee                |



**VANDER ELST**  
connecting solutions

**Vander Elst NV**  
Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
[info@vanderelst.be](mailto:info@vanderelst.be)

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)  
Follow us on   



**VANDER ELST**  
connecting solutions