



Raytech - BPM75/30-AU



BPM 75/30-A / U / Tube de barre omnibus, paroi moyenne / thermorétractable

Thermo-rétractable, dans une boîte pour usage commercial. Gains flexibles avec parois fines en polyoléfine modifiée et réticulée par radiation. Raccourcissement longitudinal jusqu'à 15%. Adaptées à l'isolation et à la protection des conducteurs et de leurs connexions, de barres, etc... elles remplacent les rubans isolants auto-adhésifs ou auto-agglomérants.

Code de l'article	BPM75/30-AU
ETIM	EC000217 - Gaine thermorétractable
Marque	Raytech

Avec adhésif intérieur	Non
Couleur	Marron
Diamètre interne après rétrécissement (mm)	30
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)	75
Diamètre nominal en pouces	Autre



Homologation UL	Non
Imprimable	Oui
Longueur (m)	20
Matériau	Polyoléfine (PO-X)
Modèle	À paroi moyenne
Sans halogène	Oui
Taux de rétrécissement	Autre
Température de fonctionnement (maximum) (°C)	105
Température de fonctionnement (minimum) (°C)	-55
Type	Rétrécissable à chaud
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)	2.4