# Raytech - EASYRAMP4300

## EASY RAMP-4/300/Ramps - Puissance constante / Câble chauffant

Particulièrement indiqués en cas d'installations dans les lieux à haut risque d'incendie : les types droits et dérivés conservent les caractéristiques électriques et de scellement de la ligne Magic conventionnel, susmentionnées, mais ajoutent les propriétés d'auto-extinction ainsi que la faible émission de fumées et gaz toxiques et corrosifs et l'absence d'allogènes, conformément aux principales règlementations internationales.

| | |
|---|---|
| Code de l'article | EASYRAMP4300 |
| GTIN | 8032853654965 |
| ETIM | EC000405 - Tapis chauffant |
| Marque | Raytech |

| | |
|---|---|
| Adapté aux locaux humides | Oui |
| Adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes | Oui |
| Adapté en tant que chauffage de toiture | Non |
| Auto-adhésif | Non |

**Vander Elst NV**
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

| | |
|---|---|
| Avec capteur de température du sol | Non |
| Avec régulateur | Non |
| Avec tapis de support | Oui |
| Avec thermostat d'ambiance | Non |
| Charge du conducteur chauffant (W/m) | |
| Fixation du conducteur chauffant | Autre |
| Largeur (mm) | 600 |
| Longueur (m) | 4000 |
| Longueur des conducteurs à froid (mm) | 4000 |
| Modèle | Câble chauffant |
| Nombre de conducteurs à froid | 3 |
| Puissance (kW) | 300 |
| Puissance de raccordement (maximum) (kW) | 670 |
| Puissance de raccordement (minimum) (kW) | 670 |
| Surface (m²) | 3 |
| Épaisseur (mm) | |