Raytech - EASYRAMP7300

EASY RAMP-7/300/Ramps - Puissance constante / Câble chauffant

Joints pour câbles extrudés F(R)G7OR 0.6/1 kV. Faciles à installer, ils sont composés de deux demi-coquilles en plastique incassable, à remplir avec l'isolant bi-composant atoxique à réticulation rapide sans date limite, de type Magic Gel. Adaptés pour une installation en regards, caniveaux ou directement enterrés ou immergés. Atoxiques, sûrs, légers et ré-accessibles, grâce à la souplesse de l'isolant, ils peuvent absorber les chocs externes sans se fissurer.

Code de l'article	EASYRAMP7300
GTIN	8032853652817
ETIM	EC000405 - Tapis chauffant
Marque	Raytech

Adapté aux locaux humides	Oui
Adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes	Oui
Adapté en tant que chauffage de toiture	Non
Auto-adhésif	Non

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen
T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be
www.vanderelst.be
Follow us on

Avec capteur de température du sol	Non
Avec régulateur	Non
Avec tapis de support	Oui
Avec thermostat d'ambiance	Non
Charge du conducteur chauffant (W/m)	
Fixation du conducteur chauffant	Autre
Largeur (mm)	600
Longueur (m)	7000
Longueur des conducteurs à froid (mm)	4000
Modèle	Câble chauffant
Nombre de conducteurs à froid	3
Puissance (kW)	300
Puissance de raccordement (maximum) (kW)	1140
Puissance de raccordement (minimum) (kW)	1140
Surface (m²)	5
Épaisseur (mm)	