



## Raytech - GHVE20/630-1



### GHVE 20/630-1 / 1 core Joint up to 12/36kV - unarm / Heat

---

Caoutchouc bi-composant liquide isolant, extrêmement adaptable et enveloppant, flexible, élastique et ré-accessible. En quelques minutes, il devient un caoutchouc aux caractéristiques diélectriques, thermiques, mécaniques et élastiques très élevées. Pour l'installation jusqu' à 1kV. 2 bidons bi-composant, 1 mesurette et 1 spatule mélangeuse.

---

Code de l'article	GHVE20/630-1
ETIM	EC001169 - Manchon de réduction / de raccordement
Marque	Raytech

---

Accessoires de connexion	Sans
Adapté à	Autre
Avec blindage concentrique	Non
Homologation du secteur minier	Non
Matériau isolant	Plastique
Modèle	Rétrécissable à chaud



Nombre de conducteurs	1
Pour connexion à du papier à l'aide de câbles dotés d'une isolation en plastique	Non
Sans halogène	Oui
Section nominale du conducteur (maximum) (mm <sup>2</sup> )	630
Section nominale du conducteur (minimum) (mm <sup>2</sup> )	240
Tension de commutation U <sub>0</sub> /U (Um)	12/20 (24) kV