Raytech - LSTTEC646

LST-TEC 6,4 mm Thermo-rétractable bleu, dans une boîte (8 m)

Thermo-rétractable, dans une boîte pour usage commercial. Gaines flexibles avec parois fines en polyoléfine modifiée et réticulée par radiation. Raccourcissement longitudinal jusqu'à 15%. Adaptées à l'isolation et à la protection des conducteurs et de leurs connexions, de barres, etc... elles remplacent les rubans isolants auto-adhésifs ou auto-agglomérants.

Code de l'article	LSTTEC646
GTIN	8032853653586
ETIM	EC000217 - Gaine thermorétractable
Marque	Raytech

Avec adhésif intérieur	Non
Couleur	Bleu
Diamètre interne après rétrécissement (mm)	3.2
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)	6.4

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Diamètre nominal en pouces	Autre
Homologation UL	Non
Imprimable	Non
Longueur (m)	8
Matériau	Polyoléfine (PO-X)
Modèle	À paroi mince
Sans halogène	Oui
Section nominale (maximum) (mm²)	7.71
Section nominale (minimum) (mm²)	8.02
Taux de rétrécissement	2:1
Température de fonctionnement (maximum) (°C)	120
Température de fonctionnement (minimum) (°C)	-55
Transparent	Non
Type	Rétrécissable à chaud
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)	3.2

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen
T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be
www.vanderelst.be
Follow us on