# Raytech - MAGICBOX65

## Magic Box 65 Kit boîte de derviation avec gel IP68

Joints droits pour câble extrudé 0,6/1 kV : facile à installer, ils sont composés de deux demi-coquilles en plastique incassable, à remplir avec une résine époxyde bi-composant de type Rayresin. Pour une installation en regards, caniveaux et directement enterrée.

| | |
|---|---|
| Code de l'article | MAGICBOX65 |
| GTIN | 8032853659564 |
| ETIM | EC002600 - Boîte / boîtier sailli |
| Marque | Raytech |

| | |
|---|---|
| Avec blindage | Non |
| Classe de protection (IP) | IP68 |
| Classe de protection (NEMA) | Autre |
| Connectable | Non |
| Coulable | Oui |
| Couleur | Gris |

| | |
|---|---|
| Couvercle transparent | Non |
| Diamètre (mm) | 65 |
| Entrée de l'arrière | Non |
| Finition antidéflagrante | Non |
| Finition du couvercle | Couvercle de montage |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Forme | Ovale |
| Garnissage | Autre |
| Installation dans la terre | Oui |
| Installation sous l'eau | Oui |
| Largeur (mm) | |
| Longueur (m) | |
| Maintien de fonction | Sans |
| Masse de coulage fournie | Oui |
| Matériau | Plastique |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Plombable | Non |
| Pour diamètre du tube | 20/25 mm |
| Pour Ex-Zone gaz | Sans |
| Pour poussière Ex-Zone | Sans |
| Profondeur (mm) | 35 |
| Résistant aux intempéries | Oui |
| Sans halogène | Oui |

| | |
|---|---|
| Section de conducteur max. (mm²) | |
| Température d'utilisation (maximum) (°C) | 50 |
| Température d'utilisation (minimum) (°C) | -20 |
| Tension d'isolation assignée Ui (V) | 1200 |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de montage | Universel |
| Type de traversée de boîtier | Membrane à niveaux à découper |