Raytech - MCA10

MCA 10 Câble chauffant autorégulant. Puissance @ 0 °C dans le ciment: 50 W/m

Le câble est utilisé, plongé dans le ciment, pour empêcher l'accumulation ou la formation de glace sur les rampes d'accès, les escaliers, les marche-pieds, les petites places, les passages piétons, etc. Adapté aux rampes avec des revêtements en ciment, en pavés autobloquants ou en asphalte, pour le trafic léger ou important. Pour rampes et escaliers etc. avec une température ambiante supérieure a -15°C. Pour canals de drainage utiliser le câble MCA 20-I-GF.

Code de l'article	MCA10
ETIM	EC000339 - Câble chauffant
Marque	Raytech

Application	Autre
Blindage	gaine en cuivre
Capacité de chauffage (W)	30
Couleur	Noir
Hauteur (mm)	6
Largeur (mm)	12

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen
T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be
www.vanderelst.be
Follow us on

Température de maintien max. (°C)	65
Tension nominale (V)	230
Type de câble	2 brins

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on