



Raytech - MPJOINTY240ARM-F

MAGIC POWER JOINT Y240- ARM-F

Ruban isolant auto-adhésif en PVC pour applications électriques et de protection mécanique pour utilisation normale. Indiqué comme isolant de jonctions de basse tension et comme revêtement de câbles, d'accessoires et de produits manufacturés en général. Retardé à la flamme, il ne propage pas le feu. Il a une bonne résistance au vieillissement, à l'exposition aux agents atmosphériques, aux hydrocarbures, aux solvants chimiques en général et à l'abrasion.

| | |
|-------------------|---|
| Code de l'article | MPJOINTY240ARM-F |
| ETIM | EC001170 - Kit de raccordement et de dérivation |
| Marque | Raytech |

| | |
|--|-------|
| Accessoires de connexion | Sans |
| Adapté à | Autre |
| Diamètre du câble principal (maximum) (mm) | 65 |
| Diamètre du câble principal (minimum) (mm) | 40 |



| | |
|--|----------------|
| Diamètre du câble secondaire (maximum) (mm) | 65 |
| Diamètre du câble secondaire (minimum) (mm) | 30 |
| Homologation du secteur minier | Non |
| Modèle | Gel |
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Sans halogène | Oui |
| Section nominale du conducteur câble principal (maximum) (mm ²) | 240 |
| Section nominale du conducteur câble principal (minimum) (mm ²) | 50 |
| Section nominale du conducteur câble secondaire (maximum) (mm ²) | 240 |
| Section nominale du conducteur câble secondaire (minimum) (mm ²) | 35 |
| Tension de commutation U ₀ /U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Type | Branchement Y |