# Raytech - POWERKIT120

## Power Kit 120 boîte 120mm x 80mm x 50mm (longueur, largeur, hauteur)

Voici la solution électrique la plus sûre pour des connexions dans un boîtier totalement protégées par un degré IP68 ; grâce au Magic Power, gel de nouvelle conception, de réticulation rapide, sûr et fiable, extrêmement collant, auto-agglomérant, avec des caractéristiques électriques, thermiques et élastiques très élevées, le scellage est assuré dans toutes les conditions de pose, même immergée. Boîtier (mm): 100 x 100 x h 50 + 3 presse-étoupes M25 x 1,5 / bouchons

| | |
|---|---|
| Code de l'article | POWERKIT120 |
| GTIN | 8032853655801 |
| ETIM | EC002600 - Boîte / boîtier sailli |
| Marque | Raytech |

| | |
|---|---|
| Avec blindage | Non |
| Classe de protection (IP) | IP68 |
| Classe de protection (NEMA) | Autre |
| Connectable | Non |
| Coulable | Oui |

| | |
|---|---|
| Couleur | Autre |
| Couvercle transparent | Non |
| Diamètre (mm) | |
| Entrée de l'arrière | Non |
| Finition antidéflagrante | Oui |
| Finition du couvercle | Couvercle de montage |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Forme | Rectangulaire |
| Garnissage | Autre |
| Installation dans la terre | Oui |
| Installation sous l'eau | Oui |
| Largeur (mm) | 120 |
| Longueur (m) | 120 |
| Maintien de fonction | Sans |
| Masse de coulage fournie | Oui |
| Matériau | Autre |
| Nombre d'entrées | 6 |
| Plombable | Non |
| Pour diamètre du tube | Autre |
| Pour Ex-Zone gaz | Sans |
| Pour poussière Ex-Zone | Sans |
| Profondeur (mm) | 80 |
| Résistant aux intempéries | Oui |

| | |
|---|---|
| Sans halogène | Oui |
| Section de conducteur max. (mm²) | |
| Température d'utilisation (maximum) (°C) | 50 |
| Température d'utilisation (minimum) (°C) | -20 |
| Tension d'isolation assignée Ui (V) | 1000 |
| Traitement de surface | Autre |
| Type de montage | Universel |
| Type de traversée de boîtier | Autre |