



Raytech - RAY-TTF25/50

RAY-TTF 25/50 - connector met van te voren bep. breukwaarde

De 'Raytech RAY-TTF 25/50' is een connector met een van te voren bepaalde breukwaarde. Breukwaarde aandraaimoment: 12 Nm.

Artikelcode	RAY-TTF25/50
GTIN	8032853658482
ETIM	EC001063 - Connector voor schroefverbindingen
Merk	Raytech

Aantal schroeven	2
Geleidermateriaal	Aluminium
Met isolatie	Ja
Met soldeeropening	Nee
Nom. geleiderdoorsnede aluminium, RE (maximum) (mm ²)	50

Nom. geleiderdoorsnede aluminium, RE (minimum) (mm ²)	25
Nom. geleiderdoorsnede aluminium, RM (maximum) (mm ²)	50
Nom. geleiderdoorsnede aluminium, RM (minimum) (mm ²)	25
Nom. geleiderdoorsnede aluminium, SE (maximum) (mm ²)	50
Nom. geleiderdoorsnede aluminium, SE (minimum) (mm ²)	25
Nom. geleiderdoorsnede aluminium, SM (maximum) (mm ²)	50
Nom. geleiderdoorsnede aluminium, SM (minimum) (mm ²)	25
Nom. geleiderdoorsnede koper, RE (maximum) (mm ²)	50
Nom. geleiderdoorsnede koper, RE (minimum) (mm ²)	25
Nom. geleiderdoorsnede koper, RM (maximum) (mm ²)	50
Nom. geleiderdoorsnede koper, RM (minimum) (mm ²)	25
Nom. geleiderdoorsnede koper, SM (maximum) (mm ²)	50
Nom. geleiderdoorsnede koper, SM (minimum) (mm ²)	25
Nominale stroom (A)	
Oliestop/tussenstuk	Nee
Oppervlaktebescherming	Blank



VANDER ELST
connecting solutions

Spanningsreeks

Tot 30 kV

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions