Raytech - RAYCASTD16

Raycast D16/D25 Joint dérivé avec isolation bi-composant

Joints dérivés pour câble extrudé 0,6/1 kV : facile à installer, ils sont composés de deux demi-coquilles en plastique incassable, à remplir avec une résine époxyde bi-composant de type Rayresin. Pour une installation en regards, caniveaux et directement enterrée. Pour câbles en cuivre.

Code de l'article	RAYCASTD16
GTIN	8032853650868
ETIM	EC001170 - Kit de raccordement et de dérivation
Marque	Raytech

Accessoires de connexion	Sans
Adapté à	Autre
Diamètre du câble principal (maximum) (mm)	27
Diamètre du câble principal (minimum) (mm)	15

Diamètre du câble secondaire (maximum) (mm)	20
Diamètre du câble secondaire (minimum) (mm)	15
Homologation du secteur minier	Non
Modèle	Résine de coulée
Nombre de conducteurs	4
Sans halogène	Non
Section nominale du conducteur câble principal (maximum) (mm²)	25
Section nominale du conducteur câble principal (minimum) (mm²)	6
Section nominale du conducteur câble secondaire (maximum) (mm²)	10
Section nominale du conducteur câble secondaire (minimum) (mm²)	6
Tension de commutation U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Type	Branchement Y