Raytech - RAYCASTD6

Raycast D6 Joint dérivé avec isolation bi-composant

Joints dérivés pour câble extrudé 0,6/1 kV : facile à installer, ils sont composés de deux demi-coquilles en plastique incassable, à remplir avec une résine époxyde bi-composant de type Rayresin. Pour une installation en regards, caniveaux et directement enterrée. Pour câbles en cuivre.

Code de l'article	RAYCASTD6
GTIN	8032853650851
ETIM	EC001170 - Kit de raccordement et de dérivation
Marque	Raytech

Accessoires de connexion	Sans
Adapté à	Autre
Diamètre du câble principal (maximum) (mm)	27
Diamètre du câble principal (minimum) (mm)	8

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen
T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be
www.vanderelst.be
Follow us on

Diamètre du câble secondaire (maximum) (mm)	27
Diamètre du câble secondaire (minimum) (mm)	8
Homologation du secteur minier	Non
Modèle	Résine de coulée
Nombre de conducteurs	4
Sans halogène	Non
Section nominale du conducteur câble principal (maximum) (mm²)	6
Section nominale du conducteur câble principal (minimum) (mm²)	2.5
Section nominale du conducteur câble secondaire (maximum) (mm²)	6
Section nominale du conducteur câble secondaire (minimum) (mm²)	2.5
Tension de commutation U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Type	Branchement Y