Raytech - RAYCASTSPL25

Raycast SP L25 Joint droit + Espaceur à cinq secteurs

Joints droits pour câble extrudé 0,6/1 kV : facile à installer, ils sont composés de deux demi-coquilles en plastique incassable, à remplir avec une résine époxyde bi-composant de type Rayresin. Pour une installation en regards, caniveaux et directement enterrée. Pour câbles en cuivre.

Code de l'article	RAYCASTSPL25
GTIN	8032853659281
ETIM	EC001169 - Manchon de réduction / de raccordement
Marque	Raytech

Accessoires de connexion	Connecteur à vis
Adapté à	Autre
Avec blindage concentrique	Non
Avec conducteur de protection	Oui
Homologation du secteur minier	Non

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Matériau isolant	Plastique
Modèle	Résine de coulée
Nombre de conducteurs	5
Pour connexion à du papier à l'aide de câbles dotés d'une isolation en plastique	Non
Sans halogène	Non
Section nominale du conducteur (maximum) (mm²)	25
Section nominale du conducteur (minimum) (mm²)	4
Tension de commutation U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on