Raytech - RUBBERJOINTY95

Rubber Joint Y95 Joint dérivé pour câble extrudé 0,6/1 kV.

Joint dérivé avec isolation bi-composant en caoutchouc coulé à réticulation rapide pour câble 0,6/1 kW. Une nouvelle ligne d'accessoires aux caractéristiques mécaniques, diélectriques et thermiques très élevées. La nouvelle ligne se caractérise parce qu'elle est ré-accessible même après de longues périodes d'utilisation, non exothermique durant la réticulation, très rapide à préparer et sans date de péremption.

Code de l'article	RUBBERJOINTY95
ETIM	EC001170 - Kit de raccordement et de dérivation
Marque	Raytech

Accessoires de connexion	Sans
Adapté à	Autre
Diamètre du câble principal (maximum) (mm)	43
Diamètre du câble principal (minimum) (mm)	23

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Diamètre du câble secondaire (maximum) (mm)	33
Diamètre du câble secondaire (minimum) (mm)	18
Homologation du secteur minier	Non
Modèle	Résine de coulée
Nombre de conducteurs	4
Sans halogène	Oui
Section nominale du conducteur câble principal (maximum) (mm²)	95
Section nominale du conducteur câble principal (minimum) (mm²)	25
Section nominale du conducteur câble secondaire (maximum) (mm²)	50
Section nominale du conducteur câble secondaire (minimum) (mm²)	10
Tension de commutation U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Type	Branchement Y