



Rubber Joint



Raytech - RUBBERJOINT

Rubber Joint 25 Joint droit pour câble extrudé 0,6/1 kV.

Joint droit avec isolation bi-composant en caoutchouc coulé à réticulation rapide pour câble 0,6/1 kW. Une nouvelle ligne d'accessoires aux caractéristiques mécaniques, diélectriques et thermiques très élevées. La nouvelle ligne se caractérise parce qu'elle est ré-accessible même après de longues périodes d'utilisation, non exothermique durant la réticulation, très rapide à préparer et sans date de péremption.

Code de l'article	RUBBERJOINT
ETIM	EC001169 - Manchon de réduction / de raccordement
Marque	Raytech

Accessoires de connexion	Sans
Adapté à	Autre
Avec blindage concentrique	Non
Avec conducteur de protection	Oui
Homologation du secteur minier	Non
Matériau isolant	Plastique



Modèle	Résine de coulée
Nombre de conducteurs	4
Pour connexion à du papier à l'aide de câbles dotés d'une isolation en plastique	Non
Sans halogène	Oui
Section nominale du conducteur (maximum) (mm ²)	25
Section nominale du conducteur (minimum) (mm ²)	2.5
Tension de commutation U ₀ /U (Um)	0,6/1 (1,2) kV