



Raytech - SUPERBLOCK5W

Superblock 5 Gelbox IPX8 + Borne de connexion à leviers jusqu'à 5 x 0,4 mm² Wago

Superblock 5 Gelbox IPX8 + Borne de connexion à leviers jusqu'à 5 x 0,4 mm² Wago. Pour connexions en dérivation de 5 fils rigides ou souples jusqu'à 4 mm Sans Outil • Connectable sous tension • Revisitable à tout moment • Réutilisable • Pré-rempli de Gel viscoélastique conforme, non classé comme dangereux • Sans date de péremption.CEI EN 50393

Code de l'article SUPERBLOCK5W

GTIN 8050040862948

ETIM EC001170 - Kit de raccordement et de dérivation (8_0_EC001170)

Marque Raytech

Accessoires de connexion Connecteur à compression/à sertir

Adapté à Autre

Diamètre du câble principal (maximum) (mm)

Diamètre du câble principal (minimum) (mm)

Diamètre du câble secondaire (maximum) (mm)



Diamètre du câble secondaire
(minimum) (mm)

Homologation du secteur minier	Non
Modèle	Gel
Nombre de conducteurs	5
Sans halogène	Oui
Section nominale du conducteur câble principal (maximum) (mm ²)	2.5
Section nominale du conducteur câble principal (minimum) (mm ²)	0.2
Section nominale du conducteur câble secondaire (maximum) (mm ²)	2.5
Section nominale du conducteur câble secondaire (minimum) (mm ²)	0.2
Tension de commutation U ₀ /U (Um)	Autre
Type	Bifurcation parallèle